




Casalit

É Casalit? Tá em casa!

Peças Complementares Para Telhas Onduladas



Cumeeira Normal



Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado.

Aplicação:

Montagem:

O telhado deve ser montado as duas águas simultaneamente mais a cumeeira, para assim garantir que se encaixem.

Em inclinações diferentes as pré determinadas, usar a cumeeira com grau imediatamente superior.

Para ângulos de telhado superiores a 30° e inferiores a 45°, usar cumeeira articulada.

Modelos com aba 300mm:

| (graus) | (%) | Distância "h" | Pesos Nominais (kg) |
|---------|-----|---------------|---------------------|
| 15° | 27 | 7,5cm | +/- 8,2 |
| 25° | 47 | 13,0cm | +/- 8,4 |
| 30° | 58 | 13,5cm | +/- 8,5 |

Cumeeira Articulada para Telha de 5 e 6mm

Aplicação:

Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado, mesmo que as inclinações das águas sejam diferentes.

Montagem:

Pode ser utilizada para diferentes ângulos de telhado, dentro de um intervalo de 10° a 45°.

Modelo com aba 300 mm:

Aba inferior : Peso Nominal de +/- 4,6 kg.

Aba superior : Peso Nominal de +/- 5,0 kg.



Cumeeira Shed

Aplicação:

Possui uma aba plana para arremate com parede. Também é normalmente utilizada nos telhados shed.

Montagem:

São fabricadas de acordo com o sentido de montagem do telhado (direita, esquerda).

Modelos com aba 300mm:

| (graus) | Pesos Nominais (kg) |
|---------|---------------------|
| 75° | +/- 7,0 |
| 85° | +/- 7,0 |
| 90° | +/- 7,0 |



Rufo

Aplicação:

Utilizado para arremate da telha com a parede, lanternins, etc.

Montagem:

São fabricadas de acordo com o sentido de montagem do telhado (direita, esquerda).

Modelo:

Peso Nominal de +/- 4,4 kg.



Espigão Universal e Espigão Universal de Início

Aplicação:

Utilizado para arremate das telhas na linha de espigão.

Montagem:

Na extremidade usa-se o espigão universal de início, e o espigão universal para sequência da linha de espigão.

Modelo:

Início: Peso Nominal de +/- 3,0 kg.

Sequencial: Peso Nominal de +/- 6,5 kg.



Cumeira Articulada para Telha de 4mm

Aplicação:

Tem a função de cobrir o encontro de duas águas do telhado, mesmo que as inclinações das águas sejam diferentes.

Montagem:

Pode ser utilizada para diferentes ângulos de telhado, dentro de um intervalo de 15° a 30°.

Modelo:

Aba inferior : Peso Nominal de +/- 1,2 kg.

Aba superior : Peso Nominal de +/- 1,4 kg.



Representante:



Casalit

É Casalit? Tá em casa!

CASALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Mascarenhas de Moraes, 521 - Chácaras Rio-Petrópolis

Duque de Caxias - RJ - CEP 25230-030

Tel.: (21) 2677-5000 - Fax: (21) 2677-5011

E-mail: vendas@casalit.com.br

www.casalit.com.br